

Антивандальный магнитный рычажный переключатель OSH10 для защищенных телефонов Termit



Антивандальный магнитный
переключатель для установки в
защищенные телефоны Termit серий AHS

Ключевые характеристики¹

- Материал - цинковый сплав с хромированным покрытием
- Вандализация
- Два режима конфигурации
- Прочная конструкция, отсутствие движущихся частей
- Нарботка на отказ более 5 миллионов нажатий

¹ Termit® имеет право изменять функциональность без предварительного уведомления
* в зависимости от модели телефона

Общая информация

Антивандальный магнитный переключатель OSH10 изготовлен из прочного цинкового сплава и покрыт качественным хромированным покрытием. Работает по магнитному принципу и может конфигурироваться как “нормально разомкнутый” или “нормально замкнутый”. Антивандальная защита и защита от внешних воздействий. Возможна установка на защищенные антивандалльные телефоны Termit

Сферы применения

- Может быть использована с антивандальными и защищенными телефонами Termit
- Для реализации кастомизированных проектов и продуктов с использованием плат Termit SIP, GSM, LTE, аналоговой телефонии

Коды для заказа

Антивандальный магнитный переключатель OSH10

Технические характеристики

Материал переключателя	<ul style="list-style-type: none">• Цинковый сплав• Отсутствие подвижных частей• Хромированное покрытие• Стойкость к коррозии
Защита	<ul style="list-style-type: none">• Вандализация• Защита от внешних воздействий• IP65
Конфигурация переключателя	<ul style="list-style-type: none">• Нормально разомкнутый• Нормально замкнутый
Наработка на отказ	<ul style="list-style-type: none">• Более 5 миллионов нажатий
Масса	<ul style="list-style-type: none">• Штука 405г• Упаковка 40 штук 16.2 кг

Размеры	<ul style="list-style-type: none">• 77 x 35 x 50 мм
Применяется с моделями	<ul style="list-style-type: none">• Возможность использования как запасной части для антивандальных телефонов Termit
Условия эксплуатации	<ul style="list-style-type: none">• В условиях высокой влажности и большой концентрации взвешенных частиц• Диапазон рабочих температур от -30°C до +70°C• Рабочая влажность от 30% до 90%• Атмосферное давление 86-106 кПа• Температура хранения от -40°C до +85°C• Допустимая влажность хранения от 0% до 90%
Типы установки	<ul style="list-style-type: none">• Встраиваемый на телефон• Крепление на 2 винта
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none">• Соответствует сертификатам EAC, CE, FCC, RoHS

