



Кронштейн для балки КрБал-75

Этикетка

1 Кронштейн предназначен для крепления линейных извещателей серий 52С, 75, С300ИПДЛ, С6500, отражателей размерами 100×100 мм и рамки с отражателями на балки зданий и сооружений.

2 Кронштейн крепится к балке с помощью двух прижимов четырьмя винтами. Регулировка под размер балки производится путём перемещения прижима и фиксации его винтами в отверстия находящиеся на верхней части кронштейна. На кронштейне крепится блок извещателя или отражатель с помощью четырёх винтов с гайками и шайбами.

Регулировка направления луча производится юстировочными винтами блока извещателя.

- Габаритные размеры кронштейна для балки 265×235×130 мм.
- Масса 1,1 кг.

3. Комплект поставки.

- кронштейн - 1 шт.;
- прижимные пластины – 2шт.;
- комплект крепления кронштейна - 1 шт.;
- болт М8Х35.58.016 - 4 шт.;
- гайка М8х5.016 - 4 шт.;
- шайба 8.65Г.016 - 4 шт.;
- шайба 8.016 - 8 шт.;
- комплект крепления извещателя к кронштейну - 1 шт.;
- винт М3×14.016 - 4 шт.;
- гайка М3×5.016 - 4 шт.;
- шайба 3.65Г.016 - 4 шт.;
- шайба 4.016 - 8 шт.;
- комплект крепления отражателя к кронштейну - 1 шт.;
- винт М4×14.016 - 4 шт.;
- гайка М4×5.016 - 4 шт.;
- шайба 4.65Г.016 - 4 шт.;
- шайба 4.016 - 4 шт.;
- этикетка - 1 шт.

4. Кронштейн с датой выпуска

изготовлен в соответствии с конструкторской документацией, принят и признан годным к эксплуатации.

Упаковщик

(личное клеймо)